

42750 6.5W

PRODUCTO OBSOLETO

**CONSTRULITA**  
 EL SENTIDO DE LA LUZ

Lámpara LED integrada tipo MR16 de aluminio inyectado acabado con pintura electrostática. Uso interior para iluminación de acento.

## LÁMPARAS ELEMENTAL

## ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Plástico
IP	20
Garantía	5 años
Consumo total	6.5W
Flujo de salida	450lm

**TECNOLOGÍA LED** | AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Base	GX5.3
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	2 700 K
Ángulo de apertura	36 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.95
Corriente de entrada	0.051 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 22 %
Control de atenuación	No utilizar con atenuadores de luz
Voltaje de entrada	127 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)