

42751 6.5W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Lámpara LED integrada tipo MR16 de aluminio inyectado acabado con pintura electrostática. Uso interior para iluminación de acento.

LÁMPARAS ELEMENTAL



ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Plástico
IP	20
Garantía	5 años
Consumo total	6.5W
Flujo de salida	450lm
Ik	2

TECNOLOGÍA
LED
AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Base	GU10
Flujo luminoso	450 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	2 700 K
Ángulo de apertura	36 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.98 - 0.83
Corriente de entrada	0.055-0.032 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	No utilizar con atenuadores de luz
Método de control	LUTRON ®
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com