FICHA TÉCNICA 06-07-2025 07:19:36



## **PRODUCTO OBSOLETO**



Controlador DMX512/1990 RGBW con 30 modos y 8 niveles de velocidad pre-configurados. Incluye control remoto. Compatible al luminario OU7360NRGA y soporta hasta 170 decodificadores AC8093N.


# EQUIPO DMX



# ACCESORIO

| Instalación de producto | Sobreponer |
|-------------------------|------------|
| Garantía                | 2 años     |

#### **DIMENSIONES DEL LUMINARIO:**



## FUENTE LUMINOSA

Tipo de vida L70

CURVA FOTOMÉTRICA:

| SISTEMA ELECTRICO Y CONTROL  |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Control de atenuación        | Si                                 |
| Método de control            | DM512                              |
| Voltaje de entrada           | 12 Vca                             |
| Voltaje de salida            | 12                                 |
| Tipo de conectores - Entrada | Interfaz de descarga USB           |
| Tipo de conectores - Salida  | Salidas RJ45, XLR 3 macho v hembra |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso. www.construlitalighting.com

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3, Fracc. Ind. Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro Qro., México Tel [442] 238 3900, Fax. [442] 238 3914

MER-FOR-CP002 Rev.1