

CO1024 [B] [BC] [A] 24W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario en termoplástico. Reflector de aluminio Formado. Difusor de acrílico frosted. Atenuación 0-10V.*

PERFORMA


ACCESORIO



Material cuerpo	Plástico Inyectado
Material reflector	Aluminio Formado
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	24W
Flujo de salida	1750lm
Ik	4




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	2 012.5 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	95 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:



SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0.192-0.096 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armonicas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com