FICHA TÉCNICA 17-09-2025 11:03:53



## **PRODUCTO OBSOLETO**



Nouva es un luminario con gran capacidad de orientación hacia los objetos que se desean resaltar, por su funcionalidad retractil se puede utilizar como downlight o como proyector dirigible.

## NOUVA




ACCESORIO	
Material cuerpo	Aluminio
Material reflector	Aluminio
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	20
Color	Blanco
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	50°
Rotación	350°
Consumo total	15W
Flujo de salida	1,520lm






## **DIMENSIONES DEL LUMINARIO:**



FUENTE LUMINOSA	l
Tecnología	LED
Flujo luminoso	1,748 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	24 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:



Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,8
Corriente de entrada	0,120 - 0,050 A A
Temperatura de operación	-20°C a 45°C °C
Distorsiones armonícas (THD)	< 20 %
Corriente de salida máxima	0,360 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso. www.construlitalighting.com

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3, Fracc. Ind. Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro Qro., México Tel [442] 238 3900, Fax. [442] 238 3914