

IN8015 **B** **BF** **A** 300W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

High Bay busca satisfacer niveles de iluminación y lograr maximizar ahorros de energía, gracias a que pueden ser atenuados con sistema de 0 a 10 V. Cuentan con espacio para alojar sensores de presencia infrarrojo de alta bahía. Incluye suspensión de 1.5 m. de cable de acero, Podrá elegir diferentes accesorios o difusores en acabado transparente y difuso para mayor confort visual tipo de instalación suspendido. Diferentes aplicaciones como grandes superficies, bodegas industriales o comerciales, gimnasio, manufactureras.


HIGHBAY

ACCESORIO

Material cuerpo	Acero
Instalación de producto	Suspender
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	300W
Flujo de salida	32948lm
Ik	2




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	33 000 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	60 °

CURVA FOTOMÉTRICA:



SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.95
Corriente de entrada	2.36-1.094 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com