FICHA TÉCNICA 20-11-2025 16:09:59



PRODUCTO ACTIVO



Luminario suspendido INTERCONECTABLE de LED color blanco para iluminacion industrial de bodegas y areas de trabajo continuo longitud 1200 mm. 73W 5000K

HIGHBAY ELEMENTAL



ACCESORIO


Material cuerpo	Acero Formado
Instalación de producto	Suspender
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	73W
Flujo de salida	12000lm








DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	13 800 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:



SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 90
Corriente de entrada	0,554 - 0,263 A
Temperatura de operación	-40 °C a 40 °C °C
Distorsiones armonícas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10 V
Atenuación mínima	20 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso. www.construlitalighting.com

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3, Fracc. Ind. Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro Qro., México Tel [442] 238 3900, Fax. [442] 238 3914