ML6210 NB FC W- E *90W*

PRODUCTO EN AGOTAMIE

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de acero formado, con protección IP65, TCC 5000K potencia de 90W, con óptica de 90°, eficiencia de 115 lm/w, ensamble modular, con aplicación de sobreponer en muro / piso / techo.

MODULED

ACCESORIO

Material cuerpo	Acero Formado
Material reflector	PMMA
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Negro
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	0 - 180°°
Consumo total	90W
Flujo de salida	10300lm
Ik	10

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE HECHO EN MÉXICO

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	90° °

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Corriente de entrada	0,708 - 0,324 A
Temperatura de operación	-20 a 40 °C
Distorsiones armonícas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10 V
Atenuación mínima	10 %
Protección de voltaje	10 kVac
Voltaje de entrada	127-277

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com