FICHA TÉCNICA 17-12-2025 11:03:28



# **PRODUCTO EN AGOTAMIENTO**



Luminario de empotrar 2'x2' cuerpo de acero formado, difusor de acrílico 100% en color blanco, acabado pintura horneada micropulverizada color blanco. Hecho en tecnología Led de 32W de consumo total, 4000K, IRC 80, Driver multivoltaje 127-277V, integrado.

# **PRISMATICO**



# ACCESORIO

Material cuerpo	Acero laminado
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	32W
Fluio de salida	4500lm











#### **DIMENSIONES DEL LUMINARIO:**



#### FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	5 170 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

# CURVA FOTOMÉTRICA:



# SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 60
Corriente de entrada	0,245 - 0,125 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armonícas (THD)	< 10 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso. www.construlitalighting.com

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3, Fracc. Ind. Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro Qro., México Tel [442] 238 3900, Fax. [442] 238 3914