

OF1038 **B** **BN** **A** 49W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Soft Light de Empotrar en techo, con LED de 49W 4000K 110° (Si incluida). Equipo: Driver Electrónico 127-277 V~ (Si incluido), IRC 80. Color: Blanco. Producto homologado ante IMSS para aplicación en hospitales.


SOFTLIGHT

ACCESORIO

Material cuerpo	Acero Formado
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	49W
Flujo de salida	6300lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	7 240 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:



SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com