FICHA TÉCNICA 19-10-2025 19:24:50



PRODUCTO ACTIVO



Luminario SLIM de empotrar, cuerpo en aluminio extruido, difusor de acrilico opalino, pintura horneada micropulverizada, color blanco.

SLIM



ACCESORIO


Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	Acrílico Frosted
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	36W
Flujo de salida	4300lm








DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	4 945 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:



SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Corriente de entrada	0,278 - 0,145 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armonícas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 VDC
Atenuación mínima	1 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso. www.construlitalighting.com

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3, Fracc. Ind. Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro Qro., México Tel [442] 238 3900, Fax. [442] 238 3914