FICHA TÉCNICA 18-05-2024 03:46:48



PRODUCTO ACTIVO



Luminario SLIM de empotrar, cuerpo en aluminio extruido, difusor de policarbonato, pintura horneada micropulverizada, color blanco, en tecnología LED, y driver electrónico multivoltaje.

SLIM



ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	Acrílico Frosted
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	45W
Flujo de salida	5400lm















FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	6 200 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:



SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Corriente de entrada	0,353 - 0,174 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armonícas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 VDC
Atenuación mínima	1 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso. www.construlitalighting.com

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3, Fracc. Ind. Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro Qro., México Tel [442] 238 3900, Fax. [442] 238 3914