

PRODUCTO ACTIVO



Luminario Artic de suspender o sobreponer, en Tecnología Led, 27W, de consumo total 127-277V, 4000K, a prueba de polvo y humedad. Cuerpo y difusor de policarbonato, reflector de aluminio semiespecular, translucido, Vida promedio 50,000 Hrs. Producto homologado ante IMSS para aplicación en hospitales.

ARTIC



ACCESORIO


Material cuerpo	Plástico inyectado
Material reflector	Lamina de acero
Material difusor	Termoplástico
Instalación de producto	Suspender
IP	65
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	27W
Flujo de salida	4450lm








DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	5 110 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:



SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

	-
Frecuencia de operación	60 Hz
Corriente de entrada	0,249 - 0,121 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armonícas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 VDC

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso. www.construlitalighting.com