FICHA TÉCNICA 17-12-2025 11:02:47



## **PRODUCTO ACTIVO**



Luminario lineal de sobreponer cuerpo en extruido de aluminio, difusor de policarbonatoo, acabado pintura horneada micropulverizada, color blanco. Tecnologia LED 45W 4000K.




ACCESORIO	
Material cuerpo	Aluminio Estruido
Material reflector	Aluminio Especula
Material difusor	Acrilico Opalino
Instalación de producto	Sobreponer
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	45W
Flujo de salida	5400lm










FUENTE LUMINOSA	
Tecnología	LED
Flujo luminoso	6 200 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:



SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL	
Frecuencia de operación	60 Hz
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 VDC
Atenuación mínima	1 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso. www.construlitalighting.com

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3, Fracc. Ind. Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro Qro., México Tel [442] 238 3900, Fax. [442] 238 3914