FICHA TÉCNICA 06-06-2025 16:59:19



PRODUCTO OBSOLETO



Luminario de empotrar en piso para exteriores, de 3 Super Led's, consumo total 4.1W monocromático. Aillo de acero inoxidable, difusor de cristal templado, housing de aluminio, acabado en acero inoxidable. Driver electrónico 127V/220V, integrado. Emisión de luz ámbar

FRAGATA



ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Instalación de producto	Empotrar
IP	67
Color	Satinado
Garantía	5 años
Consumo total	3W
Flujo de salida	400lm











DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	460 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
Temperatura de color	1 800 K
Ángulo de apertura	20 °

CURVA FOTOMÉTRICA:



SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Corriente de entrada	0,075 - 0,060 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armonícas (THD)	< 10 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso. www.construlitalighting.com

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3, Fracc. Ind. Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro Qro., México Tel [442] 238 3900, Fax. [442] 238 3914