

OU9050 **G** **BN** **B** 18W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Cubic de Sobreponer en piso , con LED de 2x9 W (Si incluida) 4000 K. Equipo: Driver Electrónico 127-220 V~ (Si incluido), Color: Gris.

CUBIC MINIPOSTE


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material reflector	Lamina de aluminio pintada alta reflectancia
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Gris
Garantía	5 años
Consumo total	18W
Flujo de salida	1089lm
Ik	5




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1 252.35 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	180 °

CURVA FOTOMÉTRICA:



SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0.125-0.082 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com