FICHA TÉCNICA 29-10-2025 16:13:06



PRODUCTO OBSOLETO



Luminario de sobreponer en piso con luz de cortesía 360°. Potencia de línea 34 W. Luminario de uso exterior.

CUBIC MINIPOSTE



ACCESORIO


Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material difusor	Acrílico PMMA Blanco Opalino
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Gris
Garantía	5 años
Consumo total	34W
Flujo de salida	1,700lm








DIMEN	ISIONES	S DEL I	UMINA	RIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1,955 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	360 °

CURVA FOTOMÉTRICA:



SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0,229 - 0,122 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armonícas (THD)	< 20 %
Corriente de salida máxima	350 mA

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso. www.construlitalighting.com

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3, Fracc. Ind. Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro Qro., México Tel [442] 238 3900, Fax. [442] 238 3914