OU9910 F BF A *80W*

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminaria para punta de poste de aluminio inyectado, con difusor de cristal templado, tarjetas LED con óptica PMMA curva tipo II Media. Supresor picos 10KVA.

PUBLIC LED

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
Material reflector	Acrílico PMMA
Material difusor	Vidrio termotemplado
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	66
Color	Grafito
Garantía	5 años
Consumo total	80W
Flujo de salida	8,542lm

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	9,823 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	72 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	Tipo II °

CURVA FOTOMÉTRICA:



SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Corriente de entrada	0,640 - 0,300 A
Temperatura de operación	-10 °C a 40 °C °C
Distorsiones armonícas (THD)	< 15 %
Corriente de salida máxima	2,05 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com