

RE8021 **B** **BC** **B** 38W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de suspender LED 38W 100° 3000K (Si incluida) Driver Electrónico 127-220V.(Si incluido).IRC 85. Color: Negro.

DISEÑO




ACCESORIO

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Material cuerpo         | Aluminio       |
| Material difusor        | Acrílico Frost |
| Instalación de producto | Suspender      |
| IP                      | 20             |
| Color                   | Blanco         |
| Garantía                | 5 años         |
| Consumo total           | 38W            |
| Flujo de salida         | 2,055lm        |




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Tecnología           | LED      |
| Flujo luminoso       | 2,363 lm |
| Vida promedio        | 50 000 h |
| Tipo de vida         | L70      |
| IRC                  | 85 Ra    |
| Temperatura de color | 3 000 K  |
| Ángulo de apertura   | 100 °    |

CURVA FOTOMÉTRICA:



SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Frecuencia de operación      | 50/60 Hz          |
| Factor de potencia           | > 0,90            |
| Corriente de entrada         | 0,304 - 0,180 A   |
| Temperatura de operación     | -20 °C a 40 °C °C |
| Distorsiones armónicas (THD) | < 15 %            |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)