

V1050U N2 M4 0- H 50W

PRODUCTO OBSOLETE

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de aluminio extruido. Grado de protección IP65, TCC 4000K, potencia de línea de 50 W, Curva de 2 media. CRI>70 de alto desempeño. Eficacia de 137 lm/W. Óptica PMMA alta transmitancia. Con índice de protección contra impactos mecánicos IK10. Bajo deslumbramiento acorde con los requisitos normativos. Luminario hecho con materiales resistentes a la corrosión (tornillería de acero inoxidable 304, cuerpo de aluminio, componentes internos, pintura anticorrosiva). Montaje de acuerdo con las características del brazo y poste actual. Protección de voltaje con supresor de picos de 10 kV de línea y 10 kA. Corriente de operación del chip LED 645 mA. Fotocontrol con 10 años de garantía.

VIALED EVOLUTION

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	65
Color	Gris
Garantía	7 años
Consumo total	50W
Ik	10



DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	150 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	2 Media °

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico multivoltaje
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,94
Corriente de entrada	0,379 - 0,190 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 16 %
Protección de voltaje	10 kVac
Voltaje de entrada	127-277
Corriente de salida máxima	0,645 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com